

# SCHEDA PRODOTTO

## DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO

### BATTISCOPA IMPIALLACCIATO CARTA FLEX DIGITALE (PROLAMIN) SU BASE MDF

Codice tipo: Carta Flex / Misure / Colore

Misure (mm): 40X10-45X13-45X14-50X10-60x16-70x10-70x15-82x10-82x13-82x15-96x16-100x10-100x13-108x16-118x16-130x16

#### Esempi Prefissi Codici Carta Flex (questi codici non sono tutti quelli presenti nel listino attuale)

Tipo	Codice Iniziale
Laccato	028
Stampato digitale (3D-DEC)	3DM
Doussiè	502
Ciliegio	503
Noce Palatino	509
Nocino/Noce Nevegal/Noce Chiaro/Rovere	500
Laccato	028

#### Esempi Codici colori (questi decori non sono tutti quelli presenti nel listino attuale)

Colore	Codice Finale	Colore	Codice Finale
Rovere	7	Rovere	7
Noce chiaro	2	Laccato nero	1
Noce tanganica naturale	3	Laccato bianco	2
Nocino	4	Laccato grigio RAL 9006	4
Noce nevegal	5	Laccato bianco RAL 9010	5
Mogano	6	Laccato bianco RAL 1013	7
Pasubio Antico	181	Laccato bianco RAL 1013	7
Brown Oak Pasubio	183	Laccato bianco RAL 1013	7

## MATERIALI IMPIEGATI E METODI DI LAVORAZIONE

Base: MDF (Medium Density Fibreboard) densità 760 Kg/m<sup>3</sup>

Colla: adesivo poliuretano.

Rivestimento: carta flex digitale verniciata.

La base precedentemente dimensionata e formata viene rivestita tramite incollaggio della carta flex come richiesto.

## EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

Non sono presenti sostanze ritenute pericolose; i pannelli di MDF utilizzati rientrano in classe E1 con una concentrazione di formaldeide uguale o inferiore al valore di 0.1 PPM (0.124 MG/M<sup>3</sup>).

## ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L'USO

- Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto.
- Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera.
- La pulizia del prodotto si effettua con panno asciutto.
- Il prodotto può considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in vigore. Non bruciare.

**Prodotto disegnato e costruito interamente in Italia da un'azienda certificata Iso 9001**